



RANKO Profilrohrpfahl für Ballfang mit Netz Typ BF-N

für Doppelstabmatten und Netzbespannung (auch nur mit Netzbespannung möglich)
 hergestellt aus **verzinkten Profilrohren**
 im unteren Bereich vorgerichtet für 2.030 mm Doppelstabmatte,
 im oberen Bereich vorgerichtet für 2.000, 3.000 bzw. 4.000 mm Netzbespannung
 Bohrabstand 200 mm
komplett mit Profilschiene (altern. Flacheisen), Kunststoff-Auflageböcken,
 mit Alu-Kappe, U-Scheiben und Schlüssel.

**Alle Profilrohrpfähle für Ballfang werden mit Schrauben mit Innensechskant,
 mit einer Spezial-Beschichtung ausgeliefert, welche ein selbständiges Lösen
 der Schrauben, z.B. durch Vibration, verhindert.**

Netzbefestigung über M8 Ringschrauben auf der 40 mm Seite.
 Befestigungsmöglichkeit für Spannbrücke auf der breiten Seite (80/100/120 mm)
 mit 2 Gewindehülsen M8.

Profilrohrpfähle für DSM Höhe ca. 2030 mm, Netzhöhe ca. 2000 mm, Auflageböcke 11 St.

Art.Nr.	Länge ca.mm	Rohr ca.mm	Höhe Netz ca.mm	Ring- schrauben	feuer- verzinkt €	feuerverzinkt moosgrün anthrazit €
72 * 74840	4.800	80/40/3	2.000	2	169,80	209,30
72 * 76050	6.000	100/40/3	3.000	3	225,20	282,10
72 * 77060	7.000	120/40/3	4.000	3	282,80	357,40



Spannbrücken aus Rohr 60/40/2 mm, inkl. 4 x Sechskantschraube M8 x 30 und Scheibe.
 Mit auf der Stirnseite angeschweißten Befestigungsplatten 140/60/10, mit je 2 Langlöchern 9 x 20 mm.

Art.Nr.	Länge ca.mm	Rohr ca.mm	feuer- verzinkt €	feuerverzinkt moosgrün anthrazit €
72 * 81024	2.460	60/40/2	53,60	71,20
72 * 81049	4.980	60/40/2	89,60	125,40

Aufpreise für andere RAL / DB Farben auf Anfrage.

* = Farb-Kurzbezeichnung:

- 1 = feuerverzinkt
- 2 = moosgrün RAL6005
- 5 = anthrazit RAL7016

Netze können u.a. über die Fa. Huck, Asslar bezogen werden.

Statische Berechnung bauseits!
Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette.