



## RANKO Industrie Sonderausstattung 1

### Abwinkelung, aufsetzbar

für runde Stahlrohr-Zaunpfähle für Stacheldraht


Bestehend aus:

Alu-Aufsatzstück und Rundrohrstück,  
 mit Bohrungen und Stacheldrahthalter (lose beigelegt),  
 mit Kunststoffkappe

Ausführung:


VZ = feuerverzinkt nach EN ISO 1461

VZP = zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung



### Einseitige Abwinkelung

Art.Nr.	für Rohr-Ø in mm	Ausleger-Ø in mm	Ausleger Länge in mm	Draht- halter Stück	VZ €	VZP €
9061 * 010	42,4	42,4	150	1	24,10	29,10
9061 * 020	42,4	42,4	350	2	29,10	34,00
9061 * 030	42,4	42,4	500	3	33,20	38,10
9061 * 040	48,3	42,4	150	1	24,80	29,70
9061 * 050	48,3	42,4	350	2	30,20	35,10
9061 * 060	48,3	42,4	500	3	34,60	39,60
9061 * 070	60,3	60,3	150	1	28,20	33,20
9061 * 080	60,3	60,3	350	2	34,60	39,60
9061 * 090	60,3	60,3	500	3	39,90	44,80



### Zweiseitige Abwinkelung

9061 * 100	60,3	60,3	150	2 x 1	44,50	49,40
9061 * 110	60,3	60,3	350	2 x 2	57,30	62,20
9061 * 120	60,3	60,3	500	2 x 3	67,60	72,50

\* = **Farb-Kurzbezeichnung:** 1 = feuerverzinkt

2 = moosgrün RAL6005

5 = anthrazit RAL7016

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette.