

**RANKO Industrie
 Sonderausstattung 1**

Abwinkelung, aufsetzbar

für runde Stahlrohr-Zaunpfähle für Stacheldraht

Bestehend aus:

Alu-Aufsatzstück und Rundrohrstück,
 mit Bohrungen und Stacheldrahthalter (lose beigelegt),
 mit Kunststoffkappe


Ausführung:

VZ = feuerverzinkt nach EN ISO 1461
 VZP = zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung



Einseitige Abwinkelung

Art.Nr.	für Rohr-Ø in mm	Ausleger-Ø in mm	Ausleger Länge in mm	Draht- halter Stück	VZ €	VZP €
9061 * 010	42,4	42,4	150	1	23,60	28,50
9061 * 020	42,4	42,4	350	2	28,10	33,00
9061 * 030	42,4	42,4	500	3	31,50	36,40
9061 * 040	48,3	42,4	150	1	24,30	29,20
9061 * 050	48,3	42,4	350	2	29,10	34,00
9061 * 060	48,3	42,4	500	3	33,00	37,90
9061 * 070	60,3	60,3	150	1	27,60	32,50
9061 * 080	60,3	60,3	350	2	33,20	38,10
9061 * 090	60,3	60,3	500	3	37,70	42,70



Zweiseitige Abwinkelung

9061 * 100	60,3	60,3	150	2 x 1	43,10	48,10
9061 * 110	60,3	60,3	350	2 x 2	54,30	59,20
9061 * 120	60,3	60,3	500	2 x 3	63,40	68,30

* = **Farb-Kurzbezeichnung:** 1 = feuerverzinkt

2 = moosgrün RAL6005

5 = anthrazit RAL7016

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette.