



Sicherheits- und Leistungsanforderungen
 zertifiziert nach der europäischen Norm
Din EN 13241:2003+A2:2016.
 Diese beinhaltet die Prüfung der
Schließkräfte nach
EN 12445:2000 und EN 12453:2000 und die
 Klassifizierung der Windlasten nach
Din EN 12424

**RANKO Tor
 mit E-Antrieb
 2-flügelig**

Füllung:

DSM Typ 8/6/8, 50/200

Torflügel:

Öffnungswinkel max. 100°

Rahmen: Rechteckrohre 60/40 mm bis 80/60 mm nach statischer Erfordernis,
 waagerechter Zwischenholm für die Montage des Antriebes ab Flügelhöhe 1.400 mm

Pfosten:

Quadratrohre 120/120 mm und 150/150mm nach statischer Erfordernis,
 Bohrungen und Gewinde für die Befestigung des Antriebes und der Lichtschanke,
 je Pfosten ein Revisionsschacht B 70 x H 140 mm auf der Innenseite des Grundstücks für den bauseitigen Anschluss der
 Motorsteuerung, anschraubbarer, verstellbarer Doppelstamm-Zaunanschluss, 3 Winkel je Pfosten

Ausstattung:

anschraubbare, verstellbare Torbänder M16, Bodenanschlag zum Einbetonieren, Beschläge (Motorkonsolen zum Montieren
 des Antriebes an Pfosten und Flügel, der Antrieb muss bauseits montiert und durch eine Elektrofachkraft an das Stromnetz
 angeschlossen werden. Drehorantrieb **Twist 200 oder 350** mit Edelstahlspindel und selbsthemmendem Hochleistungs-
 schneckengetriebe, separate Steuerungsbox mit eingebautem Funkempfänger, Montage bauseits und Montageort bauseits
 zu definieren, inkl. 1 Mini-Handsender „Pearl Vibe“, Ein-Weg-Lichtschanke für bauseitige Befestigung an den Pfosten

Preisgleiche Varianten:

Unterflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 240 mm

Oberflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 60 mm

Einbetonieren: Torpfosten = Torhöhe + 750 mm (Standard)

(im Auftragsfall anzugeben)

feuerverzinkt

Art.Nr.	Breite in mm ca.	Höhe in mm ca.						
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
661130**	3.000	4.511,00	4.588,00	4.674,00	4.753,00	4.825,00	4.909,00	4.986,00
661140**	4.000	4.841,00	4.850,00	4.865,00	4.959,00	5.052,00	5.146,00	5.190,00
661150**	5.000	5.564,00	5.675,00	5.787,00	5.898,00	6.009,00	6.123,00	6.234,00
661160**	6.000	6.856,00	7.030,00	7.200,00	7.371,00	7.548,00	7.718,00	7.888,00
661170**	7.000	7.861,00	8.031,00	8.261,00	8.549,00	8.637,00	8.768,00	8.900,00
661180**	8.000	8.626,00	8.830,00	9.030,00	9.230,00	9.437,00	9.637,00	9.840,00

feuerverzinkt + beschichtet (moosgrün RAL6005, anthrazit RAL7016)

Art.Nr.	Breite in mm ca.	Höhe in mm ca.						
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
661*30**	3.000	4.695,00	4.806,00	4.926,00	5.038,00	5.144,00	5.261,00	5.372,00
661*40**	4.000	5.074,00	5.090,00	5.187,00	5.324,00	5.462,00	5.600,00	5.630,00
661*50**	5.000	5.845,00	6.010,00	6.178,00	6.344,00	6.510,00	6.679,00	6.844,00
661*60**	6.000	7.238,00	7.238,00	7.476,00	7.710,00	7.945,00	8.186,00	8.420,00
661*70**	7.000	8.334,00	8.334,00	8.572,00	8.810,00	9.045,00	9.284,00	9.569,00
661*80**	8.000	9.134,00	9.134,00	9.422,00	9.707,00	9.992,00	10.284,00	10.569,00

* = Farb-Kurzbezeichnung: 1 = feuerverzinkt 2 = moosgrün RAL6005 5 = anthrazit RAL7016

** = Höhe-Kurzbezeichnung: 08 = 800 mm 10 = 1.000 mm 20 = 2.000 mm

Beim Einbau sind die aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften für kraftbetätigte Tore zu beachten.

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

