



RANKO Gabionen
 ohne Befüllung.
 Für die Befüllung sollte
 frostsicheres und rostfreies
 Material verwendet werden.

RANKO Gabione

Drahtkörbe für Steinmauern
 Gebrauchsmuster geschützt
 feuerverzinkt
 Maschenweite ca. 50 x 200 mm, Typ 8/6/8
 Gabione 16 auch in Maschenweite ca. 25 x 200 mm, Typ 6/5/6

Ausführungen:

Gabione 26: Breite ca. 1.010 mm x Tiefe ca. 262 mm
 Verpackungseinheit: 4 Stück
 (bei Höhe 600 mm: 8 Stück)

Gabione 16: Breite ca. 1.100 mm x Tiefe ca. 165 mm
 Verpackungseinheit: 6 Stück
 (bei Höhe 600 mm: 12 Stück)

Gabionen ohne angeschweißte Pfähle

Art.Nr.	Höhe ca. in mm	MW 50 x 200 mm €	MW 25 x 200 mm €
84 *** 606	600	128,00	193,30
84 *** 608	800	147,00	233,30
84 *** 610	1.000	168,00	273,30
84 *** 612	1.200	188,00	297,80
84 *** 614	1.400	209,00	323,30
84 *** 616	1.600	229,00	347,80
84 *** 618	1.830	251,00	370,00
84 *** 620	2.030	271,00	391,10
84 *** 622	2.230	294,00	-
84 *** 624	2.430	316,00	-



***** = Form-Kurzbezeichnung:**

011 = Gabione 16, Maschenweite 50 x 200
 311 = Gabione 16, Maschenweite 25 x 200, Typ 6/5/6

012 = Gabione 26, Maschenweite 50 x 200

Gabionen mit angeschweißten Pfählen Bodeneinstand Pfähle ca. 450 mm

Pfahlabmessung ca. 60/40 mm			
Art.Nr.	Höhe ca. in mm	€	€
84 *** 606	600	191,00	262,20
84 *** 608	800	210,00	302,20
84 *** 610	1.000	231,00	343,30
84 *** 612	1.200	251,00	366,70
84 *** 614	1.400	274,00	395,60
84 *** 616	1.600	294,00	420,00
Pfahlabmessung ca. 80/40 mm			
84 *** 618	1.830	341,00	470,00
84 *** 620	2.030	363,00	494,40
84 *** 622	2.230	428,90	-
84 *** 624	2.430	454,40	-



***** = Form-Kurzbezeichnung:**

111 = Gabione 16, Maschenweite 50 x 200
 211 = Gabione 16, Maschenweite 25 x 200, Typ 6/5/6

112 = Gabione 26, Maschenweite 50 x 200

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.