



**RANKO Gabione**

**Typ 2m**

Drahtkörbe für Steinmauern  
 Maschenweite ca. 50 x 200 mm, Typ 8/6/8  
 mit eingeschweißten Distanzhaltern  
 (ausgenommen Höhe 600 mm ohne Pfähle)

Ausführungen:

Gabione 26: Breite ca. 2.010 mm x Tiefe ca. 262 mm

Gabione 16: Breite ca. 2.010 mm x Tiefe ca. 165 mm

**Gabionen**

**ohne angeschweißte Pfähle**

Art.Nr.	Höhe ca. in mm		feuerverzinkt €
8403 * 606	600		234,30
8403 * 608	800		274,40
8403 * 610	1.000		317,70
8403 * 612	1.200		361,00
8403 * 614	1.400		405,30
8403 * 616	1.600		446,50
8403 * 618	1.830		493,00
8403 * 620	2.030		535,20
8403 * 622	2.230		582,70
8403 * 624	2.430		630,20

**Gabionen mit angeschweißten Pfählen** Bodeneinstand Pfähle ca. 450 mm

Art.Nr.	Pfahlabmessung ca. in mm		feuerverzinkt €
8413 * 606	600 80 / 40 / 3		326,20
8413 * 608	800 80 / 40 / 3		366,30
8413 * 610	1.000 80 / 40 / 3		410,60
8413 * 612	1.200 80 / 40 / 3		452,80
8413 * 614	1.400 80 / 40 / 3		500,30
8413 * 616	1.600 80 / 40 / 3		541,50
8413 * 618	1.830 80 / 40 / 4		588,00
8413 * 620	2.030 80 / 40 / 4		632,30
8413 * 622	2.230 100 / 50 / 4		705,10
8413 * 624	2.430 100 / 50 / 5		751,60

\* = Form-Kurzbezeichnung: 2 = Gabione 26

1 = Gabione 16

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.