



RANKO Profilschienenpfahl Steinmauer Typ 120

Alu-Kappe mit Dach und beidseitigen Überständen
 Komplett mit **beidseitigen** Profilschienen, Alu-Auflageböcken
 U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

Profilrohrpfähle 120/40/3

Art.Nr.	Pfahl Länge ca.mm	Steinmauer Höhe ca.mm	Anzahl benötigter Schraubspanner/ Distanzhalter	feuerverzinkt €	fvz. + beschichtet anthrazit €
83 * 12412	1.200	600	3	83,10	97,60
83 * 12414	1.400	800	4	93,70	110,20
83 * 12416	1.600	1.000	6	108,20	127,50
83 * 12418	1.800	1.200	7	118,90	140,30
83 * 12420	2.000	1.400	9	133,50	157,60
83 * 12422	2.200	1.600	10	143,80	170,00
83 * 12424	2.400	1.830	13	159,20	188,10
83 * 12426	2.600	2.030	15	169,50	200,60

Profilrohrpfähle 120/40/3 mit Bodenplatte

mittig angeschweißte Bodenplatte, 250 x 250 x 10 mm, mit 4 Bohrungen a 13 mm

Art.Nr.	Pfahl Länge ca.mm	Steinmauer Höhe ca.mm	Anzahl benötigter Schraubspanner/ Distanzhalter	feuerverzinkt €	fvz. + beschichtet anthrazit €
83 * 12407	685	600	3	143,30	157,80
83 * 12409	885	800	4	153,90	170,40
83 * 12411	1.085	1.000	6	168,40	187,70
83 * 12413	1.285	1.200	7	179,20	200,50
83 * 12415	1.485	1.400	9	193,70	217,80
83 * 12417	1.685	1.600	10	204,00	230,10
83 * 12419	1.885	1.830	13	219,40	248,30
83 * 12421	2.085	2.030	15	229,70	260,80

* = Farb-Kurzbezeichnung: 1 = feuerverzinkt 5 = anthrazit RAL7016

Preise für Doppelstabmatten siehe HL 100. Es wird empfohlen die Überstände der Gittermatten nach unten zu nehmen. Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette.