



## RANKO Profilschienenpfahl Steinmauer Typ 140

Alu-Kappe mit Dach und beidseitigen Überständen  
 Komplett mit **beidseitigen** Profilschienen, Alu-Auflageböcken  
 U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

**Palettenrabatt:**

**5 % bei Abnahme von Paletten à 10 Stück**

### Profiltröhrpfähle 140/40/3

Art.Nr.	Pfahl Länge ca.mm	Steinmauer Höhe ca.mm	Anzahl benötigter Schraubspanner/ Distanzhalter	feuerverzinkt €	fvz. + beschichtet anthrazit €
83 * 14412	1.200	600	3	92,30	108,00
83 * 14414	1.400	800	4	104,30	122,40
83 * 14416	1.600	1.000	6	120,30	141,30
83 * 14418	1.800	1.200	7	132,50	155,70
83 * 14420	2.000	1.400	9	148,50	174,70
83 * 14422	2.200	1.600	10	160,20	188,70
83 * 14424	2.400	1.830	13	177,20	208,60
83 * 14426	2.600	2.030	15	189,00	222,60

### Profiltröhrpfähle 140/40/3 mit Bodenplatte

mittig angeschweißte Bodenplatte, 250 x 250 x 10 mm, mit 4 Bohrungen a 13 mm

Art.Nr.	Pfahl Länge ca.mm	Steinmauer Höhe ca.mm	Anzahl benötigter Schraubspanner/ Distanzhalter	feuerverzinkt €	fvz. + beschichtet anthrazit €
83 * 14407	685	600	3	152,40	168,20
83 * 14409	885	800	4	164,50	182,50
83 * 14411	1.085	1.000	6	180,50	201,50
83 * 14413	1.285	1.200	7	192,70	215,90
83 * 14415	1.485	1.400	9	208,70	234,90
83 * 14417	1.685	1.600	10	220,40	248,90
83 * 14419	1.885	1.830	13	237,40	268,80
83 * 14421	2.085	2.030	15	249,20	282,80

\* = Farb-Kurzbezeichnung: 1 = feuerverzinkt 5 = anthrazit RAL7016

Preise für Doppelstabmatten siehe HL 100. Es wird empfohlen die Überstände der Gittermatten nach unten zu nehmen. Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

**Farbtöne ähnlich** der RAL / DB Farbpalette.