



RANKO Ranksystem Befestigungstechnik Wand

Art.Nr.	feuerverzinkt €	fvz. + beschichtet €
---------	--------------------	-------------------------

Wandhalterung WH 7 1 Winkelprofilklemme, 1 Gegenstück, 2 Muttern M10,
 1 Kotflügelschraube 10,5/40,2, 1 Distanzmuffe M10/30, 1 Stockschraube 10/100,
 1 Dübel 12/60, 1 Gewindestück M10/80

83 * 60050	zum Befestigen von Gittern und Profilen an Wänden, Wandhalter mit Abstand bis zu ca. 70 mm zur Wand	12,70	21,20
------------	--	-------	-------

Wandhalterung WH 13 Ausführung wie WH 7, statt Gewindestück M10/80,
 1 Gewindestück M10/130

83 * 60060	Wandabstandhalter mit bis zu ca. 130 mm zur Wand	13,20	21,60
------------	--	-------	-------

Wandhalterung WH 7D Ausführung wie WH 7, jedoch Stockschraube 10/160

83 * 60070	Wandhalter für wärmegeädämmtes Mauerwerk	13,30	21,70
------------	--	-------	-------

Wandhalterung WH 13D Ausführung wie WH 13, jedoch Stockschraube 10/160

83 * 60080	Wandhalter für wärmegeädämmtes Mauerwerk	13,70	22,10
------------	--	-------	-------

Abstandhalter für Rankgitter (AH) 1 abgewinkelter Halter,
 1 Verbindungsblech, 1 Schlossschraube M8/25, 1 Mutter M8, 1 U-Scheibe Ø 8,5,
 1 Holzschraube 7/80, 1 Dübel 10/61

83 * 60090	für Montage von Gittern an der Hauswand / Mauer	6,20	7,90
------------	---	------	------



Wandanschlusswinkel (WAW) 1 Winkel 80/60/4, 1 Verbindungsblech,
 1 Schlossschraube M10/30, 1 Mutter M10, 2 U-Scheiben Ø 10,5, 1 Holzschraube 10/70,
 1 Dübel 12/60

83 * 60085	Befestigung von Gitterkorbprofilen an Wänden	10,00	13,00
------------	--	-------	-------



* = **Farb-Kurzbezeichnung:** 1 = verzinkt

2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: moosgrün RAL6005, anthrazit RAL7016

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Begebenheiten anzupassen.

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette. Andere RAL-Farben auf Anfrage.