

**Übliche Materialkombinationen und Abmessungen  
 für dickverzinkte 4eck. Drahtgeflechte  
 mit feuerverzinkten Pfählen/Streben**

	Zaunhöhen										
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	4000*	5000*	6000*
<b>Pfosten</b>	Maße in mm										
Länge	1200	1500	1750	2000	2250	2500	3000	3750	4750	5750	6750
Durchmesser **	<b>42</b>	<b>42/48</b>	<b>42/48</b>	<b>42/48</b>	<b>48/60</b>	<b>48/60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60/76</b>	<b>76</b>	<b>102</b>
Wandstärke (mindestens)	<b>1,5</b>	<b>1,5/1,75</b>	<b>1,5/1,75</b>	<b>1,5/1,75</b>	<b>1,75/2,0</b>	<b>1,75/2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>
Abstand	←————— 3 m —————→						←————— 2,5 m —————→				
<b>Streben ***</b>											
Länge	1200	1500	1750	2250	2500	3000	3750	4750	4750	4750	4750
Durchmesser	42	42	42	42	42/48	42/48	42/48	48	48	48	48
Wandstärke (mindestens)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5/1,75	1,5/1,75	1,5/1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>Geflecht</b>											
Maschenweite	50	50	50	50	50	50	50	40/50	50	50	50
Drahtstärke ****	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Höhe	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	4000*	5000*	6000*
Spanndrahtreihen	3	3	3	3	4	4	5	6	9	11	13
Spanndrahtstärke	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>Stacheldraht</b>											
Drahtstärke	x    x    x										
Anzahl der Drahtreihen	1,7 oder 2,5										
Abstand der Reihen	1 - 5										
Pfostenverlängerung	ca. 160 mm										
	gerade oder um 45° nach außen/i nnen gebogen bzw. abgewinkelt										

Für Tennisplätze wird 40 mm Maschenweite verwendet

Stacheldraht nur für diese Zaunhöhen

Bei der Pfosten- und Strebenlänge berücksichtigen

\* Die Zaunhöhe ist nicht an einem Stück, sondern geteilt, d. h. es werden Zaunhöhen von 1000, 2000 und 3000 mm in Kombination eingesetzt

\*\* Die fettgedruckten Durchmesser entsprechen der üblichen Verwendung.  
 Die ergänzenden Angaben sind unsere Empfehlung für mehr Qualität bei geringen Mehrkosten

\*\*\* Eine Strebe ist an allen Zaunenden (auch an Türen und Toren) notwendig, sowie jeweils zwei Streben an allen Eck- und Knickpunkten.  
 Bei längeren Zaunstrecken ist nach mindestens 50 m ein Pfosten mit zwei Streben abzusichern.  
 Bei sehr kurzen Teilstücken, oder bei geneigtem Zaunverlauf kann die Notwendigkeit von Spannbrücken gegeben sein. Spannbrücken sind Streben, mit einer zusätzlichen Alukappe + Schelle, die von Pfosten zu Pfosten waagrecht montiert werden.

\*\*\*\* Die Drahtstärke beim dickverzinkten Geflecht ist üblicherweise 2,5 mm.  
 Die geringere Drahtstärke von 2,0 - 2,2 mm bringt kaum wirtschaftliche Vorteile und ist nur für vorübergehende leichte Zaunanlagen zu empfehlen  
 Das extra starke Geflecht mit einer Stärke von 3,1 - 3,8 mm wird hauptsächlich für Sportanlagen, Tiergehege und Sonderzwecke eingesetzt.