

**Übliche Materialkombinationen und Abmessungen  
 für 4eck. Drahtgeflechte PE ummantelt  
 mit feuerverzinkten + beschichteten Pfählen/Streben**

	Zaunhöhen										
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	4000*	5000*	6000*
<b>Pfosten</b>	Maße in mm										
Länge	1200	1500	1750	2000	2250	2500	3000	3750	4750	5750	6750
Durchmesser **	<b>42</b>	<b>42/48</b>	<b>42/48</b>	<b>42/48</b>	<b>48</b>	<b>48/60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60/76</b>	<b>76</b>	<b>102</b>
Wandstärke (mindestens)	1,5	1,5/1,75	1,5/1,75	1,5/1,75	1,75	1,75/2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,9
Abstand	← 3 m →						← 2,5 m →				
<b>Streben ***</b>											
Länge	1200	1500	1750	2250	2500	3000	3750	4750	4750	4750	4750
Durchmesser	42	42	42	42	42/48	42/48	42/48	48	48	48	48
Wandstärke (mindestens)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5/1,75	1,5/1,75	1,5/1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>Geflecht</b>											
Maschenweite	50	50	50	50	50	50	50	40/50	50	50	50
Drahtstärke ****	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Höhe	800	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	4000*	5000*	6000*
Spanndrahtreihen	3	3	3	3	4	4	5	6	9	11	13
Spanndrahtstärke	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>Stacheldraht</b>											
Drahtstärke	x			x			x				
Anzahl der Drähte	(1,6/2,0) o. 1,7 o. 2,5mm										
Abstand der Reihen	1 - 5										
Pfostenverlängerung	ca. 160 mm										
	gerade oder um 45° nach außen/i nnen gebogen bzw. abgewinkelt										

Für Tennisplätze wird 40 mm Maschenweite verwendet

Stacheldraht nur für diese Zaunhöhen

Bei der Pfosten- und Strebenlänge berücksichtigen

\* Die Zaunhöhe ist nicht an einem Stück, sondern geteilt, d. h. es werden Zaunhöhen von 1000, 2000 und 3000 mm in Kombination eingesetzt.

\*\* Die fettgedruckten Durchmesser entsprechen der üblichen Verwendung.  
 Die ergänzenden Angaben sind unsere Empfehlung für mehr Qualität bei geringen Mehrkosten.

\*\*\* Eine Strebe ist an allen Zaunenden (auch an Türen und Toren) notwendig, sowie jeweils zwei Streben an allen Eck- und Knickpunkten.  
 Bei längeren Zaunstrecken ist nach mindestens 50 m ein Pfosten mit zwei Streben abzusichern.  
 Bei sehr kurzen Teilstücken, oder bei geneigtem Zaunverlauf kann die Notwendigkeit von Spannbrücken gegeben sein. Spannbrücken sind Streben, mit einer zusätzlichen Alukappe + Schelle, die von Pfosten zu Pfosten waagrecht montiert werden.

\*\*\*\* Die Drahtstärke beim kunststoffummanteltem Geflecht ist bei leichtem Zaun üblicherweise 2,8 mm.  
 Wir empfehlen jedoch ab einer Höhe von 1000 mm die Drahtstärke 3,1 mm und für Sonderzwecke Drahtstärken 3,4 - 5,0 mm zu verwenden, da hier mit geringstem Aufwand eine deutliche Qualitätssteigerung erreicht wird.